


ILLuminec

Led

HB-05, High Bay pour environnement de production avec beaucoup de poussière ou lorsque 100% d'hygiène est nécessaire.

IP69 & CRI>80 130lm/W



Voltage	AC90-305V 50/60Hz	<small>PHILIPS LUMILEDS</small> 
Type Led	PHILIPS 3030	
Driver	TOMACARLINE	
	Dimmable 1-10V	
Facteur de puissance	>0.95	
Efficacité lumineuse	130 lm/W	
CCT	5000K	
IRC	>80	
	>75 sur demande 150lm/W	
Angle	110°	
Optique	Lentille PMMA transparent	
	Givré sur demande	
Corps	Gris	
	aluminium pure 1070	
	avec revêtement lisse	
Durée de vie des LED	L90>46 000 h (à T ambiante <40°)	
	L80>54 000 h (à T ambiante <40°)	
Garantie	7 ans retour atelier	
Pour températures ambiantes extrêmes -20° / +55°C		
Temp stockage	-40° / +85°C	
Indice IP	IP69	
Résistance aux chocs	IK08	

Certificats



HB-H05 DIMMABLE 1-10 VOLT

ILL-HB-HB05-100W850L110D1	HB05-100W	100 Watt	5000K	110°	13 000lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05-150W850L110D1	HB05-150W	150 Watt	5000K	110°	19 500lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05-200W850L110D1	HB05-200W	200 Watt	5000K	110°	26 000lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05FR-100W850L110D1	HB05-100W	100 Watt	5000K	110°	12 500lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05FR-150W850L110D1	HB05-150W	150 Watt	5000K	110°	18 750lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05FR-200W850L110D1	HB05-200W	200 Watt	5000K	110°	25 000lm	Φ420 - H206mm