

ILLuminec Led

HB-05, High Bay voor productieomgeving met veel stof of waar 100% hygiëne vereist is.

IP69 & CRI>80 130lm/W

Voltage	AC90-305V 50/60Hz
Led type	PHILIPS 3030
Driver	TOMACARLINE
	Dimbaar 1-10V
PF	>0.95
Luminus efficiency	130 lm/W
CCT	5000K
CRI	>80
	>75 op aanvraag 150lm/W
Openingshoek	110°
Optiek	Helder Polycarbonaat Frosted op aanvraag
Behuizing	Grijs Pure aluminium 1070 met gladde coating
Levensduur LED	L90>46 000 h bij TA <40° L80>54 000 h bij TA <40°
Garantie	5 jaar
Voor omgevingstemp	-20° /+ 55°C
Temp tijdens opslag	-40° /+ 85°C
IP waarde	IP69
Slagbestendigheid	IK08



HB-HB05 DIMBAAR 1-10 VOLT

ILL-HB-HB05-100W850L110D1	HB05-100W	100 Watt	5000K	110°	13 000lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05-150W850L110D1	HB05-150W	150 Watt	5000K	110°	19 500lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05-200W850L110D1	HB05-200W	200 Watt	5000K	110°	26 000lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05FR-100W850L110D1	HB05-100W	100 Watt	5000K	110°	12 500lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05FR-150W850L110D1	HB05-150W	150 Watt	5000K	110°	18 750lm	Φ420 - H206mm
ILL-HB-HB05FR-200W850L110D1	HB05-200W	200 Watt	5000K	110°	25 000lm	Φ420 - H206mm