

# ILLuminec

# Led

**HBR, High Bay étanche pour une utilisation Professionnelle 135lm/W**  
Industrie - Tertiaire - Logistique - etc...



Voltage	AC90-305V 50/60Hz	
Type Led	<b>PHILIPS 3030</b>	
Driver	<b>TOMACARLINE</b>	
	<b>Dimmable 1-10V</b>	
Facteur de puissance	>0.95	
Efficacité lumineuse	135 lm/W	
CCT	5000K	
IRC	>75	
Angle	110°	
Optique	Verre Trempé	
Corps	noir aluminium pure 1070	
Durée de vie des LED	L90>46 000 h (à T ambiante <70°) L80>54 000 h (à T ambiante <70°)	
Garantie	7 ans retour atelier	
Pour températures ambiantes extrêmes -20° / +72°C		
Temp stockage	-40° / +85°C	
Indice IP	IP65	
Résistance aux chocs	IK08	

Pour températures ambiantes  
**jusqu'à 72°**



Certificats



HB-HB06HT DIMMABLE 1-10 VOLT

ILL-HB-HB06HT150W750L110D1

HB06-150W

150 Watt

5000K

110°

20 000lm

Ø365 - H180mm

ILL-HB-HB06HT200W750L110D1

HB06-200W

200 Watt

5000K

110°

27 000lm

Ø365 - H180mm