

ILLuminec

Led

**HB07, High Bay étanche pour une utilisation Professionnelle 180lm/W
ou 165lm/W avec optique anti éblouissant**

Voltage	AC90-305V 50/60Hz
Type Led	TD 2835
Driver	TOMACARLINE Dimmable 1-10V
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité lumineuse	180 lm/W - 165lm/W
CCT	5000K
IRC	>75
Angle	110°
Optique	Lentille PMMA ou Lentille PMMA Givré
Corps	noir aluminium pure 1070
Durée de vie des LED	L90>46 000 h (à T ambiante <40°) L80>74 000 h (à T ambiante <40°)
Garantie	5 ans retour atelier
Pour températures ambiantes extrêmes	-20° / +55°C
Temp stockage	-40° / +85°C
Indice IP	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Certificats	



HB-HB07 DIMMABLE 1-10 VOLT

ILL-HB-HB07-100W750L110D1	HBR-100W	100 Watt	5000K	110° 18 000lm	Φ280 - H188mm
ILL-HB-HB07-150W750L110D1	HBR-150W	150 Watt	5000K	110° 27 000lm	Φ280 - H188mm
ILL-HB-HB07-200W750L110D1	HBR-200W	200 Watt	5000K	110° 36 000lm	Φ320 - H188mm

HB-HB07 GIVRÉ DIMMABLE 1-10 VOLT

ILL-HB-HB07-100W750L110FRD1	HBR-100W	100 Watt	5000K	110° 16 500lm	Φ280 - H188mm
ILL-HB-HB07-150W750L110FRD1	HBR-150W	150 Watt	5000K	110° 24 750lm	Φ280 - H188mm
ILL-HB-HB07-200W750L110FRD1	HBR-200W	200 Watt	5000K	110° 33 000lm	Φ320 - H188mm