

ILLuminec Led

HB07, Compacte High Bay voor professioneel gebruik 180lm/W of 165lm/W met Frosted antiglare optiek

Voltage	AC90-305V 50/60Hz
Led type	TD 2835
Driver	TOMACARLINE Dimbaar 1-10V
PF	>0.95
Luminus efficiency	180 lm/W - 165lm/W frosted
CCT	5000K
CRI	>75
Openingshoek	110°
Optiek	Helder of frosted Polycarbonaat
Behuizing	zwart Pure aluminium 1070
Levensduur LED	L90>46 000 h bij TA <40° L80>74 000 h bij TA <40°
Garantie	5 jaar
Voor omgevingstemp	-20° /+ 55°C
Temp tijdens opslag	-40° /+ 85°C
IP waarde	IP65
Slagbestendigheid	IK08
Certificaten	



HB-HB07 DIMBAAR 1-10 VOLT

ILL-HB-HB07-100W750L110D1	HBR-100W	100 Watt	5000K	110° 18 000lm	Ø280 - H188mm
ILL-HB-HB07-150W750L110D1	HBR-150W	150 Watt	5000K	110° 27 000lm	Ø280 - H188mm
ILL-HB-HB07-200W750L110D1	HBR-200W	200 Watt	5000K	110° 36 000lm	Ø320 - H188mm

HB-HB07 FROSTED DIMBAAR 1-10 VOLT

ILL-HB-HB07-100W750L110FRD1	HBR-100W	100 Watt	5000K	110° 16 500lm	Ø280 - H188mm
ILL-HB-HB07-150W750L110FRD1	HBR-150W	150 Watt	5000K	110° 24 750lm	Ø280 - H188mm
ILL-HB-HB07-200W750L110FRD1	HBR-200W	200 Watt	5000K	110° 33 000lm	Ø320 - H188mm