

ILLuminec

Led

High Bay étanche pour une utilisation Professionnelle

150lm/W

Voltage AC90-305V 50/60Hz

Type Led **PHILIPS 3030**



Driver **TOMACARLINE**

Dimmable 1-10V

Facteur de puissance >0.95

Efficacité lumineuse 150 lm/W

CCT 5000K

IRC >75

Angle 110° (60°)

Optique Verre trempé

Corps noir
aluminium pure 1070

Durée de vie des LED L90>46 000 h (à T ambiante <40°)

L80>54 000 h (à T ambiante <40°)

Garantie 7 ans retour atelier

Pour températures ambiantes extrêmes -20° / +55°C

Temp stockage -40° / +85°C

Indice IP IP65

Résistance aux chocs IK08

Certificats



HB-HBR DIMMABLE 1-10VOLT

ILL-HB-HBR-100W750L110D1	HBR-100W	100 Watt	5000K	110°	15 000lm	Ø280 - H155mm
ILL-HB-HBR-150W750L110D1	HBR-150W	150 Watt	5000K	110°	22 500lm	Ø320 - H155mm
ILL-HB-HBR-200W750L110D1	HBR-200W	200 Watt	5000K	110°	30 000lm	Ø365 - H155mm
ILL-HB-HBR-240W750L110D1	HBR-240W	240 Watt	5000K	110°	36 000lm	Ø400 - H155mm

ILL-HB-HBR-AG capot anti-éblouissant