

ILLuminec

Led

**High Bay étanche pour une utilisation Professionnelle
ANTI EBLOUISSANT**

150lm/W



Voltage AC90-305V 50/60Hz
 Type Led **PHILIPS 3030**
 Driver **TOMACARLINE**
Dimmable 1-10V
 Facteur de puissance >0.95
 Efficacité lumineuse 150 lm/W
 CCT 5000K
 IRC >75
 Angle 110° (60°)
 Optique PMMA
 + honeycube reflector



Corps noir
 aluminium pure 1070

Durée de vie des LED L90>46 000 h (à T ambiante <40°)
 L80>54 000 h (à T ambiante <40°)

Garantie 7 ans retour atelier

Pour températures ambiantes extrêmes -20° / +55°C

Temp stockage -40° / +85°C

Indice IP IP65

Résistance aux chocs IK08

Certificats



HBR-LUGR



HBR



HB-HBR DIMBAAR 1-10VOLT

ILL-HB-HBR-LUGR-100W750L110D1	HBR-100W 100 Watt	5000K	110°	15 000lm	Ø280 - H155mm
ILL-HB-HBR-LUGR-150W750L110D1	HBR-150W 150 Watt	5000K	110°	22 500lm	Ø320 - H155mm
ILL-HB-HBR-LUGR-200W750L110D1	HBR-200W 200 Watt	5000K	110°	30 000lm	Ø365 - H155mm
ILL-HB-HBR-LUGR-240W750L110D1	HBR-240W 240 Watt	5000K	110°	36 000lm	Ø400 - H155mm