

ILLuminec

Led

Compacte High Bay voor professioneel gebruik
VERLAAGDE UGR

150lm/W

Voltage	AC90-305V 50/60Hz
Led type	PHILIPS 3030
Driver	TOMACARLINE
	Dimbaar 1-10V
PF	>0.95
Luminus efficiency	150 lm/W
CCT	5000K
CRI	>75
Openingshoek	110° (60° in optie)
Optiek	Helder Polycarbonaat + honeycube reflector
Behuizing	zwart Pure aluminium 1070
Levensduur LED	L90>46 000 h bij TA <40° L80>54 000 h bij TA <40°
Garantie	7 jaar
Voor omgevingstemp	-20° /+ 55°C
Temp tijdens opslag	-40° /+ 85°C
IP waarde	IP65
Slagbestendigheid	IK08



HBR-LUGR

STANDAARD HBR



Certificaten



HB-HBR DIMBAAR 1-10 VOLT

ILL-HB-HBR-LUGR-100W750L110D1	HBR-100W 100 Watt	5000K	110°	15 000lm	Ø280 - H155mm
ILL-HB-HBR-LUGR-150W750L110D1	HBR-150W 150 Watt	5000K	110°	22 500lm	Ø320 - H155mm
ILL-HB-HBR-LUGR-200W750L110D1	HBR-200W 200 Watt	5000K	110°	30 000lm	Ø365 - H155mm
ILL-HB-HBR-LUGR-240W750L110D1	HBR-240W 240 Watt	5000K	110°	36 000lm	Ø400 - H155mm