

ILLuminec

Led

**High Bay Lineaire T10 étanche pour une utilisation Professionnelle 135lm/W
(150lm/W avec optique transparente)**

Voltage	AC90-305V 50/60Hz
Type Led	PHILIPS 3030
Driver	TOMCARLINE Dimmable 1-10V
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité lumineuse	135 lm/W
CCT	5000K
IRC	>75
Angle	120°
Optique	Lentille Givré
Corps	aluminium pure 1070
Durée de vie des LED	L90>46 000 h (à T ambiante <40°) L80>54 000 h (à T ambiante <40°)
Garantie	7 ans retour atelier
Pour températures ambiantes extrêmes	-30 / 55°C
Temp stockage	-40 / 85°C
Indice IP	IP65
Résistance aux chocs	IK08



Certificats

HB-T10 DIMMABLE 1-10 VOLT

ILL-LHB-T10-80W750L120D1	T10B-80W	80Watt	5000K	120°	10 800lm	605x135x72mm
ILL-LHB-T10-100W750L120D1	T10B-100W	100 Watt	5000K	120°	13 500lm	605x135x72mm
ILL-LHB-T10-120W750L120D1	T10B-120W	120 Watt	5000K	120°	16 200lm	905x135x72mm
ILL-LHB-T10-150W750L120D1	T10B-150W	150 Watt	5000K	120°	20 250lm	1205x135x72mm
ILL-LHB-T10-180W750L120D1	T10B-180W	180Watt	5000K	120°	24 300lm	1205x135x72mm
ILL-LHB-T10-200W750L120D1	T10B-200W	200Watt	5000K	120°	27 000lm	1505x135x72mm
ILL-LHB-T10-240W750L120D1	T10B-240W	240Watt	5000K	120°	32 400lm	1505x135x72mm