

ILLuminec Led

Lineaire High Bay T10 voor professioneel gebruik 135lm/W (150lm/W met transparante optiek)

Voltage AC90-305V 50/60Hz

Led type
Driver

PHILIPS 3030

TOMCARLINE

Dimbaar 1-10V



PF

>0.95

Luminus efficiency

135 lm/W

CCT

5000K

CRI

>75

Openingshoek

120°

Optiek

Opaal Polycarbonaat

Behuizing

Pure aluminium 1070

Levensduur LED

L90>46 000 h bij TA <40°

L80>54 000 h bij TA <40°

Garantie

7 jaar

Voor omgevingstemp -30° / + 55°C

Temp tijdens opslag -40° / + 85°C

IP waarde

IP65

Slagbestendigheid

IK08

Certificaten



HB-T10 DIMBAAR 1-10VOLT

ILL-LHB-T10-80W750L120D1	T10B-80W	80Watt	5000K	120°	10 800lm	605x135x72mm
ILL-LHB-T10-100W750L120D1	T10B-100W	100 Watt	5000K	120°	13 500lm	605x135x72mm
ILL-LHB-T10-120W750L120D1	T10B-120W	120 Watt	5000K	120°	16 200lm	905x135x72mm
ILL-LHB-T10-150W750L120D1	T10B-150W	150 Watt	5000K	120°	20 250lm	1205x135x72mm
ILL-LHB-T10-180W750L120D1	T10B-180W	180Watt	5000K	120°	24 300lm	1205x135x72mm
ILL-LHB-T10-200W750L120D1	T10B-200W	200Watt	5000K	120°	27 000lm	1505x135x72mm
ILL-LHB-T10-240W750L120D1	T10B-240W	240Watt	5000K	120°	32 400lm	1505x135x72mm