

ILLuminec

Led

Éclairage de stationnement T60 pour une utilisation Professionnelle 140lm/W

Voltage	AC100-277V 50/60Hz
Type Led	PHILIPS 3030
Driver	TOMCARLINE DIMMABLE 1-10V
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité lumineuse	140 lm/W
CCT	4000K
IRC	>75
Optique	Lentille PMMA
Angle	120° - 115X145°
Corps	aluminium pure 1070
Durée de vie des LED	L90>46000 h (à T ambiante <40°) L80>54000 h (à T ambiante <40°) L70>100 000 h (à T ambiante <40°)
Garantie	5 ans retour atelier
Pour températures ambiantes extrêmes	-30 / 55°C
Temp stockage	-40 / 85°C
Indice IP	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Certificats	



ILL-AR-T60-60W750Lxxxxxx	60Watt	4000K	xxxxxx°	8 400lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-100W750Lxxxxxx	100Watt	4000K	xxxxxx°	14 000lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-120W750Lxxxxxx	120Watt	4000K	xxxxxx°	16 800lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-150W750Lxxxxxx	150Watt	4000K	xxxxxx°	21 000lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-200W750Lxxxxxx	200Watt	4000K	xxxxxx°	28 000lm	583x283x150mm
ILL-AR-T60-250W750Lxxxxxx	250Watt	4000K	xxxxxx°	35 000lm	613x283x150mm
ILL-AR-T60-300W750Lxxxxxx	300Watt	4000K	xxxxxx°	42 000lm	613x283x150mm

ILL-AR-T60-STPM	SUPPORT PÔLE STANDARD (ROTATIF)
ILL-AR-T60-RPM	SUPPORT PÔLE ROND (NON ROTATIF)
ILL-AR-T60-YM	SUPPORT MURAL (ROTATIF)
ILL-AR-T60-SPM	SUPPORT MURAL (NON ROTATIF)
ILL-AR-T60-S1	INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE
ILL-AR-T60-S2	COMMANDE LUMIERE DE JOUR DIMMABLE

ILLuminec

Led



60W/100W/120W



150W/200W



250W/300W



ILL-AR-T60-SPM

SUPPORT MURAL / PÔLE CARRÉ
(NON ROTATIF)



ILL-AR-T60-STPM

SUPPORT PÔLE STANDARD ROND
(ROTATIF)



ILL-AR-T60-YM

SUPPORT MURAL (ROTATIF)



ILL-AR-T60-RPM

SUPPORT PÔLE ROND
(NON ROTATIF)



CONNECTEUR STANDARD
7 PIN NEMA
+ COUVERCLE



ILL-AR-T60-S1
INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE



ILL-AR-T60-S2
COMMANDE LUMIERE DE JOUR
DIMMABLE