

ILLuminec

Led

Flood FLYT pour une utilisation Professionnelle 120lm/W

Industrie - Tertiaire - Logistique - etc...

Voltage	AC100-277V 50/60Hz
Type Led	PHILIPS 3030
Driver	TOMCARLINE
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité lumineuse	120 lm/W
CCT	4000K
IRC	>75
Optique	Verre trempé
Angle	120°
Corps	aluminium pure 1070
Durée de vie des LED	L90>46000 h (à T ambiante <40°) L80>54000 h (à T ambiante <40°)
Garantie	5 ans retour atelier
Pour températures ambiantes extrêmes	-30 / 55°C
Temp stockage	-40 / 85°C
Indice IP	IP65
Résistance aux chocs	IK08

PHILIPS
LUMILEDS



ILL-FLYT-30W740L120	30Watt	4000K	120°	3600lm	200x167x40mm
ILL-FLYT-50W740L120	50Watt	4000K	120°	6000lm	265x220x40mm
ILL-FLYT-70W740L120	70Watt	4000K	120°	8400lm	300x245x50mm
ILL-FLYT-100W740L120	100Watt	4000K	120°	12000lm	345x295x60mm
ILL-FLYT-150W740L120	150Watt	4000K	120°	18000lm	365x330x60mm
ILL-FLYT-200W740L120	200Watt	4000K	120°	24000lm	400x360x60mm