

ILLuminec

Led

Flood T33 pour une utilisation Professionnelle 130lm/W

Industrie - Tertiaire - Logistique - etc...

Voltage	AC100-277V 50/60Hz
Type Led	PHILIPS 3030
Driver	TOMCARLINE
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité lumineuse	130 lm/W
CCT	4000K
IRC	>75
Optique	Lentille PMMA + Verre trempé
Angle	30 / 60 / 90 / 90x120 / 40x130



Corps	aluminium pure 1070
Durée de vie des LED	L90>46000 h (à T ambiante <40°) L80>54000 h (à T ambiante <40°)
Garantie	5 ans retour atelier

Pour températures ambiantes extrêmes -30 / 55°C
Temp stockage -40 / 85°C

Indice IP	IP66
Résistance aux chocs	IK08

Certificats



OPTION HF SENSOR MERRYTEK MV54V RC



ILL-FL-T33-50W740LXXXXX	50Watt	4000K	XXXXX°	6800lm	462X289X78mm
ILL-FL-T33-80W740LXXXXX	80Watt	4000K	XXXXX°	10800lm	462X289X78mm
ILL-FL-T33-100W740LXXXXX	100Watt	4000K	XXXXX°	13000lm	462X289X78mm
ILL-FL-T33-120W740LXXXXX	120Watt	4000K	XXXXX°	16200lm	515X342X78mm
ILL-FL-T33-150W740LXXXXX	150Watt	4000K	XXXXX°	20200lm	515X342X78mm
ILL-FL-T33-200W740LXXXXX	200Watt	4000K	XXXXX°	27000lm	515X393X78mm
ILL-FL-T33-240W740LXXXXX	240Watt	4000K	XXXXX°	31200lm	515X393X78mm