

ILLuminec

Led

High Bay pour une utilisation Professionnelle -145lm/W

Magasin-supermarché- hall d'entrée- etc...

Voltage AC90-305V 50/60Hz
 Type Led Sanan 3030
 Driver MEANWELL HBG
 Dimmable 1-10V
 Facteur de puissance >0.95



Efficacité lumineuse 145 lm/W
 CCT 4500K - 5500K
 IRC >80
 Optique verre givré trempé

Angle 110°

Corps noir ou blanc

Durée de vie des LED >65 000 h (à T ambiante 30°)

Garantie 5 ans retour atelier

Pour températures ambiantes extrêmes -20 / 55°C
 Temp stockage -40 / 85°C

Indice IP IP54
 Résistance aux chocs IK08
 Certificats



ILL-HB-D-80W840D1(B/W)	80 Watt	11 600lm	4000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-100W840D1(B/W)	100 Watt	14 500lm	4000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-130W840D1(B/W)	130 Watt	18 850lm	4000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-150W840D1(B/W)	150 Watt	21 750lm	4000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-200W840D1(B/W)	200 Watt	29 000lm	4000 K	Ø 383 - H249mm
ILL-HB-D-240W840D1(B/W)	240 Watt	34 800lm	4000 K	Ø 383 - H249mm
ILL-HB-D-150W850D1(B/W)	150 Watt	21 750lm	5000 K	Ø 282 - H210mm
ILL-HB-D-200W850D1(B/W)	200 Watt	29 000lm	5000 K	Ø 383 - H249mm
ILL-HB-D-240W850D1(B/W)	240 Watt	34 800lm	5000 K	Ø 383 - H249mm