

# ILLuminec

# Led

## Éclairage de rue T68 140lm/W

Voltage	AC100-277V 50/60Hz
Type Led	<b>PHILIPS</b> 3030
Driver	<b>TOMCARLINE</b>
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité lumineuse	140 lm/W
CCT	4000K
IRC	>75
Optique	Lentille PMMA + verre trempé
Angle	140X70°
Corps	aluminium pure 1070
Durée de vie des LED	L90>46000 h (à T ambiante <40°) L80>54000 h (à T ambiante <40°) L70>100 000 h (à T ambiante <40°)
Garantie	<b>10 ans retour atelier</b>
Pour températures ambiantes extrêmes	-30 / 55°C
Temp stockage	-40 / 85°C
Indice IP	IP66
Résistance aux chocs	IK08
Certificats	

PHILIPS LUMILEDS



ILL-ST-T68-30W740L14070	30Watt	4000K	140X70° 4200lm	508x180x105mm
ILL-ST-T68-60W740L14070	60Watt	4000K	140X70° 8400lm	558x258x105mm
ILL-ST-T68-80W740L14070	80Watt	4000K	140X70° 11800lm	558x258x105mm
ILL-ST-T68-100W740L14070	100Watt	4000K	140X70° 14000lm	608x300x105mm
LL-ST-T68-120W740L14070	120Watt	4000K	140X70° 16800lm	608x300x105mm
LL-ST-T68-150W740L14070	150Watt	4000K	140X70° 21000lm	608x300x105mm

ILL-ST-T68-STPM42-60	SUPPORT PÔLE 42-60mm
ILL-ST-T68-STPM76	SUPPORT PÔLE 76mm
ILL-ST-T68-MW	OPTIE CAPTEUR DE MOUVEMENT
ILL-ST-T68-S2	CONTRÔLE DE LUMIÈRE DU JOUR DIMMABLE
ILL-ST-T68-S1	INTERRUPTEUR TWILIGHT

# ILLuminec

# Led



ILL-ST-T68-SLF42-60  
SUPPORT DE MONTAGE POUR  
42-60MM



ILL-ST-T68-SLF60  
SUPPORT DE MONTAGE POUR  
POTEAU 60MM



ILL-ST-T68-SLF76  
SUPPORT DE MONTAGE POUR  
POTEAU 76MM



CONNECTEUR STANDARD  
7 PIN NEMA  
+ COUVERCLE



ILL-ST-T68-S1  
INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE



ILL-ST-T68-S2  
COMMANDE LUMIERE DE JOUR  
DIMMABLE



ILL-ST-T68-MW  
CAPTEUR DE MOVEMENT