

ILLuminec

Led

Luminaire étanche pour un usage professionnel - IP66 batterie de secours et en option.

Voltage	AC220V-240V 50/64Hz
Type Led	Epistar 2835
Driver	Lifud
Facteur de puissance	>0.95
Quantité de Led's	60-10W / 120-20W / 168-30W 240-40W / 312-50W / 364-60W
Efficacité lumineuse	120 lm/W
CCT	5000K
IRC	>80
Angle	130°
Optique	PMMA Givré
Boîtier	PE
Durée de vie des LED	50 000 h
Garantie	5 ans retour atelier (2 ans sur la batterie de secours)
Pour des températures ambiantes extrêmes	-20 / 50°C
Temp stockage	-40 / 85°C
Indice IP	IP66
Résistance aux chocs	IK08
Certificats	CE



câblage traversant intégré : 3 x 2,5 mm²



Caractéristiques:

- clips de fermeture en acier inoxydable
- alimentation LED remplaçable
- optique givrée pour une distribution optimale de la lumière
- 120lm/w

Applications

- parking couvert
- hangars
- entrepôts
- les sous-sols, caves

ILL-TRI-LTE-60-10W850	10 Watt	L660 x W85 x H95 mm	5000K	1200lm
ILL-TRI-LTE-60-20W850	20 Watt	L660 x W85 x H95 mm	5000K	2400lm
ILL-TRI-LTE-120-20W850	20 Watt	L1270 x W85 x H95 mm	5000K	2400lm
ILL-TRI-LTE-120-30W850	30 Watt	L1270 x W85 x H95 mm	5000K	3600lm
ILL-TRI-LTE-120-40W850	40 Watt	L1270 x W85 x H95 mm	5000K	4800lm
ILL-TRI-LTE-120-50W850	50 Watt	L1270 x W85 x H95 mm	5000K	6000lm
ILL-TRI-LTE-150-30W850	30 Watt	L1570 x W85 x H95 mm	5000K	3600lm
ILL-TRI-LTE-150-60W850	60 Watt	L1570 x W85 x H95 mm	5000K	7200lm

ajouter E pour batterie de secours