

# ILLuminec

# Led

## Projecteur étanche pour une utilisation résidentiel avec capteur IR.

Voltage	AC220V-240V 50/64Hz
Facteur de puissance	>0.94
Type Led	SMD 3030
Quantité de Led's	8-10W / 18-20W / 28-30W 45-50W / 90-100W
Efficacité lumineuse	115 lm/W
CCT	4000 K
IRC	>75
Angle	90°
Optique	Verre trempé
Boîtier	Aluminium
Durée de vie des LED	50 000 h
Garantie	3 ans retour atelier
Pour des températures ambiantes extrêmes	-20 / 50°C
Temp stockage	-40 / 85°C
Valeur IP	IP65



Capteur IR avec détection à une distance entre 2-12 m, (à 120°)  
Temps de maintien de 10" & 7'  
Détection de lumière ambiante (5-1000 lux)



LED FLOOD LIGHT IP65

ÉCRAN ANTI  
ÉBLOUISSEMENT

RADIATEUR  
OPTIMALISÉ



Applications

- parking
- accès
- garage

ILL-FLKD-10W740-90PIR  
ILL-FLKD-20W740-90PIR  
ILL-FLKD-30W740-90PIR  
ILL-FLKD-50W740-90PIR  
ILL-FLKD-100W740-90PIR

10 Watt 90° - 189 x H90 x 54mm  
20 Watt 90° - 159 x H219 x 54mm  
30 Watt 90° - 183 x H234 x 54mm  
50 Watt 90° - 226 x H261 x 54mm  
100 Watt 90° - 271 x H355 x 54mm

4000K 1150 lm  
4000K 2300lm  
4000K 3450 lm  
4000K 6250 lm  
4000K 11500 lm